



EKKO T3

MASA ROTATIVĂ SEMIAUTOMATĂ PENTRU
AMBALAREA PALETELOR CU FOLIE.



Simple, robust și fiabil

EKKO T3

Masa rotativa semiautomata pentru ambalarea paletilor cu folie extensibila, cu baza transpalet pentru incarcare manuala fara ajutorul stivuitoarelor.

Ekko T3 a fost proiectat cu baza T3 conceputa pentru a incarca masa cu transpaletul si cu posibilitatea de a schimba partea de incarcare in functie de necesitati.



“X3” CONTROL Interfață

operator cu
tastatură grafică
membrana e
DISPLAY OLED
de la 2,23” /
Interfață operator
cu grafică
membranelor
tastatura si
OLED de 2,23”.
DISPLAY /
Interfață cu
PANOU OLED
de 2,23”



“X3” SPECIFICAȚII DE CONTROL

- Viteza deplasare sus-jos a căruciorului
- Înfășurări de întărire sus și jos
- Tensiune film
- Viteză rotație masă
- Oprere ergonomică a căruciorului la sfârșitul ciclului
- Ciclu de deplasare sus-jos
- Doar ciclu de deplasare sus
- Ciclu pentru introducerea foii superioare
- Ciclu manual
- Ciclu de auto-învățare
- Altimetru și întârziere fotocelulă

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICI TEHNICE	EKKO T3 302	EKKO T3 310	EKKO T3 312
Tip cărucior	Frână mecanică	Frână electromagnetică	Pre-întindere fixă la un motor
Eu filmez	Reglare manuală	Ajustarea panoului	Potențiomtru
Pre-întindere	N / A	N / A	250% STD
Tensiunea de alimentare	(VAC) 230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz		
Putere instalată	1,2 kW	1,5 kW	1,9 kW
Viteza de sus/coborare a caruciorului	1,4÷4 m/min		
Viteza de rotație a mesei	5÷12 rpm		
Diametru plat	Ø 1500 mm STD - Ø 1650 mm OPT		
Farfurie de servire	1200 kg (Ø 1500 mm) - 1500 kg (Ø 1650 mm)		
Opriiți în fază			
Început progresiv	STD		
STD	STD		
Întârziere fotocelulă	STD		
Dimensiunile minime ale produsului	500x500x500 mm		
Furcabilitatea față și spate	800x1200x2200 mm STD 1000x1200x2400 mm OPT		
Diametrul exterior maxim	300mm		
Diametrul interior	76mm		
Înălțimea bobinei	500 mm		
Grosimea filmului	17÷35 μm		
Greutatea maximă a bobinei	20 kg		