



EKKO 201

MASĂ ROTATIVĂ SEMI-AUTOMATĂ PENTRU
AMBALAREA PALEȚILOR CU FOLIE EXTENSIBILĂ.



Simple, robust și fiabil

EKKO 201

EKKO 201 reprezinta gama entry level in sectorul bobinatoarelor cu masa rotativa verticale.

EKKO 201 a fost proiectat combinând cele mai bune tehnologii ale mașinilor de ambalare și un design simplu și esențial, respectând în același timp cele mai stricte standarde internaționale de



“X3” SPECIFICAȚII DE CONTROL

- Viteze deplasare sus-jos a căruciorului
- Înfășurări de întărire sus și jos
- Tensiune film
- Viteză rotație masă
- Oprire ergonomică a căruciorului la sfârșitul ciclului
- Ciclu de deplasare sus-jos
- Doar ciclu de deplasare sus
- Ciclu pentru introducerea foi superioare
- Ciclu manual
- Ciclu de auto-învățare
- Altimetru și întârziere fotocelulă

“X3” CONTROL Interfață

operator cu
tastatură grafică
membrana e
DISPLAY OLED
de la 2,23" /
Interfață operator
cu grafică
membranelor
tastatura si
OLED de 2,23".
DISPLAY /
Interfață cu
PANOU OLED
de 2,23"

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICI TEHNICE	EKKO 302	EKKO 310	EKKO 312
Tip cărucior	Frână mecanică	Frână electromagnetică	Pre-întindere fixă la un motor
Eu filmez	Reglare manuală	Control din panou	Potențiomtru
Pre-întindere	N / A	N / A	250%
Tensiunea de alimentare	(VAC) 230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz		
Putere instalată	1,2 kW	1,5 kW	1,9 kW
Viteza de sus/coborare a caruciorului	1,4÷4 m/min		
Viteza de rotație a mesei	5÷12 rpm		
Diametru plat	Ø 1500 mm STD - Ø 1650 mm OPT		
Farfurie de servire	2000 kg STD		
Opriiți în fază			
Început progresiv	STD		
STD	STD		
Întârziere fotocelulă	STD		
Fotocelula de citire a înalțimii	STD		
Dimensiunile minime ale produsului	500x500x500 mm		
Dimensiunile maxime ale produsului	800x1200x2200 mm STD 1000x1200x2400 mm OPT		
Diametrul exterior maxim	300mm		
Diametrul interior	76mm		
Înălțimea bobinei	500 mm		
Grosimea filmului	17÷35 μm		
Greutatea maximă a bobinei	20 kg		