

NOXON

Soluții de ambalare
Ambafol

FREESBY LP

**MASA ROTATIVA SEMIAUTOMATA PENTRU
AMBALAREA PALETELOR.**



Simple, robust și fiabil

FREESBY LP

Noua generație de mașini de împachetat cu platou rotativ vertical care redefineste standardele de fiabilitate și productivitate din sector. Vă prezentăm noul Freesby cu bază LP!



Noua generație de mașini de împachetat cu platou rotativ vertical care redefineste standardele de fiabilitate și productivitate din sector. Vă prezentăm noul Freesby cu bază LP!

Freesby este în frunte pentru fiabilitatea și productivitatea sa și este proiectat cu o atenție deosebită ușurinței în utilizare datorită noilor panouri multifuncționale ușor de utilizat și a caracteristicilor mesei concepute pentru stabilizarea sarcinilor ușoare și neregulate, cu posibilitatea de a fi de la distanță. monitorizați funcțiile datorită sistemului N connect.

Particularitatea mesei se datorează bazei LP care permite accesul din toate părțile folosind transpaletă și stivuitoare. Înălțimea bazei vă permite, de asemenea, să evitați impacturile accidentale cu furcile, facilitând încărcarea.

Freesby are două panouri prietenoase și inovatoare (control X4 și control X5), utile pentru o mai bună programare și monitorizare a tuturor ciclurilor mașinii, cu posibilitatea de a modifica nivelurile de tensiune a filmului și de a personaliza programele de bobinare. În cele din urmă, Freesby are trei modele de cărucioare cu dispozitiv de tragere a peliculei care utilizează o frână electromagnetică, reglabilă de la panoul de control.

CARACTERISTICI TEHNICE	FREESBY LP X4 310	FREESBY LP X4 312	FREESBY LP X5 314
Tip cărucior	Frână electromagnetică	Pre-întindere fixă la un motor	Pre-întindere variabilă cu 2 motoare
Eu filmez	Ajustabil din panou	Ajustabil din panou	Ajustabil din panou
Precălcare	N / A	250%	150÷400%
Tensiunea de alimentare	230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz		
Putere instalată	1,5 kW	1,9 kW	2,3 kW
Viteza de sus-jos carucior	1,4÷4 m/min		
Viteza de rotație a mesei	5÷12 rpm		
Diametru plat	Ø1650 mm		
Farfurie de servire	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Opriiți în fază	STD		
Întârziere fotocelulă	STD		
Fotocelula citire înaltime/ altimetru	STD		
Furcabilitatea față și spate	Lateral	Lateral	Lateral