

NOXON

Soluții de ambalare
Ambafol

FREESBY WINDOW AS/AW



Simple, robust și fiabil

FREESBY WINDOW AS/AW

Freesby Window este o mașină de ambalat cu masă rotativă verticală pentru uși și ferestre de diverse dimensiuni. Panoul de control este un ecran tactil color de 7 inch, cu pictograme dedicate pentru operare simplă și intuitivă. Aparatul vine cu un kit de folie cu bule și folie extensibilă pentru protecția optimă a produsului..



CARACTERISTICI TEHNICE MODEL AS

CARACTERISTICI TEHNICE	FREESBY AS 210	FREESBY AS 212	FREESBY AS 214
Sistem de prindere, tăiere, acoperire și sudură	Prindere, tăiere și acoperire cu peliculă		
Tip cărucior	Frână electromagnetă	Pre-întindere fixă la un motor	Pre-întindere variabilă cu 2 motoare
Eu filmez	Ajustabil din panou		
Precălcare	N / A	250%	150÷400%
Tensiunea de alimentare	VAC 230 V (±10%) 1 PH 50/60 Hz		
Putere instalată	2,1 kW	2,5 kW	2,9 kW
Consum curent	8,7 A	10.4A	12 A
Viteza de sus-jos carucior	1,5÷5,5 m/min		
Viteza de rotație a mesei	5÷12 rpm		
Diametru plat	1650 mm STD - 1800 mm opt.		
Farfurie de servire	2000 kg		
Consumul de aer	200 NI/min		
Presiunea de operare	6 bare		

CARACTERISTICI TEHNICE MODEL AW

CARACTERISTICI TEHNICE	FREESBY AW 210	FREESBY AW 212	FREESBY AW 214
Sistem de prindere, tăiere, acoperire și sudură	Gripper, tăiere film și sudare		
Tip cărucior	Frână electromagnetică	Pre-întindere fixă la un motor	Pre-întindere variabilă cu 2 motoare
Eu filmez	Ajustabil din panou		
Precălcare	N / A	250%	150÷400%
Tensiunea de alimentare	VAC 230 V (±10%) 1 PH 50/60 Hz		
Putere instalată	2,1 kW	2,5 kW	2,9 kW
Consum curent	8,7 A	10.4A	12 A
Viteza de sus-jos carucior	1,5÷5,5 m/min		
Viteza de rotație a mesei	5÷12 rpm		
Diametru plat	1650 mm STD - 1800 mm opt.		
Farfurie de servire	2000 kg		
Consumul de aer	200 NI/min		
Presiunea de operare	6 bare		